



Arctic 23 FT Patrouilleur

Développée à partir du modèle Panther 22, la coque allongée de l'Arctic A23 offre une plus grande capacité de chargement.

Le matériau utilisé dans nos bateaux est le PE-HMW, Poly-éthylène à Haut Poids Moléculaire, qui est un polymère durable. Grâce à une résistance à l'abrasion supérieure, ce matériau est parfait en cas d'usage intensif ainsi que pour des travaux de récupération de nappes d'hydrocarbures.

Les caractéristiques de navigabilité de nos bateaux ressemblent à celles des bateaux à coque rigide. Le bateau dispose d'un intérieur spacieux grâce aux défenses en forme de D. Contrairement aux bateaux à coque rigide RIB, les pontons du bateau RBB (Rigid Buoyancy Boat) restent toujours fermes et bien tendus, ce qui rend le bateau sûr et résistant. Le coût du cycle de vie du bateau RBB est très faible par rapport à d'autres types de bateaux en raison de besoins de réparation et de révision réduits.

Équipement

Siège jockey à hauteur réglable Scotseat, réflecteur radar actif, projecteur de recherche, feux de travail, projecteur frontal, harnais de sauvetage arctique, traceur Simrad 12", système de trim Zipwake



Caractéristiques techniques

Longueur totale (hors moteur)	7 m	
Largeur	2,50 m	
Tirant d'eau aux étais	0,64 m	
Poids (hors moteur)	900 kg	
Capacité passagers	8 personnes	
Capacité réservoir	205 L	
Matériau	PE-HMW	
Classification	C - côtière	
Vitesse maximale	35 - 40 nd	
Moteurs hors-bord	180 - 250 ch	
Coque : Clean 23 degrés V « Sharp entry hull »		

Caractéristiques susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.